


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH415〕

HONDA ジェイドRS
HONDA ジェイドハイブリッド

年式：H27.5～ / 型式：FR5
年式：H27.2～ / 型式：FR4

取り付け位置




■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB3(127cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 110.0cm フロント側：約 4.5cm
リア側：約 105.5cm リア側：約 7.0cm




ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m
最大積載重量(目安)：約 40 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 37.3cm
リア側：約 33.4cm




ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 36.8cm
リア側：約 32.9cm



ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m

フロント側

外側 ←




車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。
※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6124
スリットベースNO : 710

リア側

外側 →



車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。
※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6124
スリットベースNO : 710

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

