

MITSUBISHI

アウトランダー PHEV



GG2W.3W

■ ベースキャリア

年 式	型 式	タイプ	フットセット	バーセット		ホルダーセット	スクエアバー		
				フロント側	リア側		フットセット	バーセット	ホルダーセット
H25.1 ~ R3.11	GG2W.3W	ルーフレール付車	EF104A	EB100A(AB)	EB100A(AB)	SR3	適用設定は、ありません		
R3.12 ~	GN0W	ルーフレール無車	EF100A	EB92A(AB)	EB92A(AB)	EH469	EF14BL	EB2	EH469
		ルーフレール付車	EF104A	EB92A(AB)	EB84A(AB)	SR3	適用設定は、ありません		

■ 専用キャリア

年 式	型 式	タイプ	■ スキースノーボード専用キャリア			■ リアサイクルキャリア EC16 シリーズ			
			製品品番	取付ホルダー	積載物ルーフ間寸法	適用可否	取付必要情報	積載台数 (1台15kgを目安)	備 考
H25.1 ~ R3.11	GG2W.3W	ルーフレール付車	SS113SR	SR3	140mm	リアハッチの強度が弱い為、取付不可			
R3.12 ~	GN0W	ルーフレール無車	SS102S	EH469	120mm				
		ルーフレール付車	SS113SR	SR3	145mm				

(A) オプションのスポイラー付の車両は、EC16 シリーズ本体と干渉し取り付け出来ない場合があります。

(B) サイドフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(C) ローフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(D) アッパーフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(E) バンパーレッグをリアハッチ下部又は、トランク下部にセットしてください。

(F) バンパーレッグをガーニッシュの上側にセットしてください。